

* sous réserve de vente "entre temps"



Modèle	818E 822G	821E	825E
Masse moyenne machine	22t env.	25t env.	30t env.
Cinématique	K9 (5,3m + 3,8m)	K11 (6,3m + 4,6m)	K13 (7,5m + 5,8m)
Portée	10 m max.	9 - 13 m	12 - 14 m
Châssis	4 stab. (+ lame selon disponibilité)	4 stab. (+ lame selon disponibilité)	4 stab.
Puissance moteur (diesel)	115 kW (étape 5)	123 kW (étape 5)	129 kW (étape 5)
Equipements de base	Cabine élévatrice Interface de commande SENCON Inversion du ventilateur	Cabine élévatrice Interface de commande SENCON Inversion du ventilateur	Cabine élévatrice Interface de commande SENCON Inversion du ventilateur
Equipements optionnels inclus	Filtration renforcée Graissage couronne Pompe de remplissage GO <i>Selon disponibilité :</i> <i>Vérin sur balancier pour pince de tri</i>	Filtration renforcée Graissage couronne Pompe de remplissage GO	Filtration renforcée Graissage couronne Pompe de remplissage GO
Principaux abaques de travail	Sur roues Sur stabilisateurs Sur 360°	Sur roues Sur stabilisateurs Sur 360°	Sur roues Sur stabilisateurs Sur 360°
Largeur de transport	2,54 m	2,55 m	2,57 m